



企业级路由器

型号：LBT-T300

版本号：1800K-W6

产品简介：

一款支持802.11ax技术的高性能企业级WiFi6路由器产品，工作在2.4G&5.8G无线频段，并满足128人同时无线高速上网的需求。全千兆网络接口，2.4G 802.11ax模式下最高可支持573Mbps无线接入速度，5.8G 802.11ax模式下最高可支持1201Mbps无线接入速度。具有高性能、高增益、高接收灵敏度、高带宽、高接入数等特点，不仅能覆盖更大的范围，而且能提供更高的无线传输性能及稳定性。时尚外观设计，安装简单方便，是家庭、商店、餐厅、企业等高密度环境无线接入的不二之选。

国家	4G/5G网络方案	无线网络	卡槽数量	串口协议	定制内容
CN=中国 EU=欧版 NA=北美版 GL=全球版 SA=南美版 JP=日本版 AU=澳版	A=国产 Q=高通 V=4G专网 R=Redcap H=海思	W0=无WiFi W4=WiFi4 W5=WiFi5 W6=WiFi6	S1=单卡 S2=双卡	RS232 RS485 TTL	DO POE GPS ESIM
例：1800K-W6;版本号1800K，双频频WiFi6，无定制 注：部分版本无法定制以上部分内容。					

○ 硬件参数

产品尺寸	209*140*35.5mm(L×W×H)(不含固定挂耳、挂杆安装)
电源	DC: 12V/1A
对外接口 防护等级	电源按钮: 1个 WPS按钮: 1个 复位键: 1个 指示灯: 1个 天线接口: 1-8个(选配) DC供电接口: 1个(2.1mm圆头电源接口) WAN/LAN口: 4个(WAN*1+LAN*3, 10/100/1000Mbps自适应)
GPS	可定制GNSS定位模块, 支持RTK技术, 支持多种卫星系统 (GPS、GLONASS、北斗、WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN), 混合引擎
指示灯	系统状态灯
天线	SMA外旋内孔
存储内存	存储:16MB, 内存:256MB
认证	CE、FCC、CCC
功耗 (电流)	<12W
工作环境	工作温度: -40 ~ +55°C 存储温度: -40 ~ +70°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)

○ 产品包装尺寸/重量

产品重量(g)	552g
产品尺寸(mm)	209*140*35.5mm
包装尺寸(cm)	22*22*12cm
产品包装重量(kg)	1kg
外箱尺寸(cm)	71.3*44.3*26.8cm
装箱重量估值(kg)	22kg

○ 功能数据

基础功能	工作模式: 路由模式、桥接模式 上网方式: 联网方式(宽带拨号、动态IP、静态IP)、DNS(自动获取、手动输入)、局域网设置、访客网络地址池 所支持用户数量: 有线/无线: 128 WiFi协议: IEEE802.11b/g/n/ac/ax 端口协议: NAT、DNAT、DMZ、端口转发
工作频段	2400-2483MHz、5180-5825Mhz
WiFi 传输速率数据	传输速率:1800Mbps(MAX)(理论最大值) WiFi数据: 2.4G速度:573Mbps(Max) 2.4G功率:14dB(±2dB) 5.8G速度:1201Mbps(Max) 5.8G功率:12dB(±2dB)
VPN	PPTPVPN Client、L2TPVPN Client
WLAN 安全协议	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPAPSK/WPA2PSK、WPA1/WPA2
系统服务	防火墙、端口阻挡、虚拟服务器、DMZ、端口触发、串口服务、高级网络设置: IPv6、中继模式、静态IP、动态IP、IPTV、访客网络、家长控制
操作系统 浏览器要求	系统:Windows XP/VISTA、Linux 2.6、Windows 7及以上、MAC OS: 10.3.7及以上 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上
设备管理	管理: SNTP、修改密码、备份/升级、重启/复位、日志 设置向导: 快速配置向导 管理方式: 中文WEB远程管理、TR069远程管理 (暂未对普通用户开放) 状态: 互联网连通状态、路由器状态、WiFi状态、主网络用户、访客网络用户、IPv4/IPv6状态 WPS按钮: WPS功能按钮, 短按一下启动PBC功能。

○ 标准配件



电源适配器*1



合格证*1



SIM卡*1